

## Серия LV-PRO



Универсальный светильник для освещения промышленных помещений с любой высотой потолка, а также огромные территории с мачт. Широкий выбор оптики делает его универсальным инструментом.

Ключевым преимуществом серии LV-PRO является высокоэффективная система линз, позволяющая оптимально сформировать световой пучок в зависимости от задачи (добавить или текстовое описание диаграмм или картинки).


Каждая модель в серии имеет два исполнения — повышенной мощности High Power (HP) и повышенной эффективности High Efficiency (HE). Первый вариант интересен низкой стоимостью люмена и, как следствие, меньшими первоначальными вложениями. Второй меньше нагревается и поэтому лучше работает при высоких температурах окружающего воздуха и позволяет добиться меньшего энергопотребления.

### Характеристики серии:


Мощность светильника	28 - 378 Вт
Светоотдача светильника	100 - 125 Лм/Вт
Световой поток светильника	3220 - 41580 Лм
Диапазон рабочих температур	
- Версия HE -	от -40°C до +60°C
- Версия HP -	от -40°C до +45°C
Пulsации светового потока	< 1%
Масса	2 - 16 кг

CRI > 70, Ta = 25°C, с учетом вторичной оптики и КПД драйвера


## Диаграммы светораспределения:




RS (14°)




M (30°)




W (59°)




WWW (97°)



VCM (131°)



O (29°+105°)



FW